


Pour l'usage de Tous!...

PUISSANTE
SILENCIEUSE
SIMPLE
ROBUSTE

Mobylette
Bicyclette motorisée



Moteur 2 temps — cylindrée 49 cm³ — cylindre aluminium chemisé — carburateur étanche avec silencieux d'aspiration — pot d'échappement démontable — réservoir 2 litres — dispositif de désaccouplement du moteur pour la marche en bicyclette — commandes groupées sur une seule poignée tournante — moyeu arrière à roulements annulaires — rayonnage renforcé — pneus ballon blancs de 600 x 50 C — éclairage et allumage sur volant magnétique — transmission par chaîne vélocycleur — poids 28 kilos — vitesse 30 km. à l'heure — côtes de 7% sans pédaler — consommation 1 litre 200 aux 100 km.

CONDITIONS DE VENTE : POUR LES PRIX CONSULTER LE TARIF. — Nos prix sont nets au comptant et donnés à titre indicatif; ils sont susceptibles de variation. Nous garantissons nos fabrications pendant un délai de six mois contre tous vices de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est de convention expresse limitée au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses et ne peut entraîner en aucun cas notre responsabilité à raison des accidents de personnes ou de choses qui résulteraient de tels vices ou de tels défauts. Enfin, pour les spécialités qui ne sont pas fabriquées par nous, notre garantie est limitée à celle du fabricant.

SANS PERMIS DE CONDUIRE




LE 125 "STANDARD LATÉRALES" TYPE D 45 S

BLOC-MOTEUR 4 TEMPS A SOUPAPES LATÉRALES ENFERMÉES A HAUT RENDEMENT
SUSPENSION ARRIÈRE donnant une tenue de route et un confort incomparables

tant pour la marche en solo qu'avec passager.


Cylindre alliage léger breveté chemisé en fonte spéciale — sièges de soupapes en bronze — cylindrée 125 cm³ — culasse alliage léger — graissage intégral par circulation intérieure automatique — embrayage dans l'huile à disques multiples acier et bronze — boîte à 3 vitesses et mise en marche par kick-starter — allumage avec dispositif d'avance automatique breveté et éclairage par volant magnétique — transmission par chaîne unique — fourche élastique avec amortisseurs réglables — frein de direction — garde-boue enveloppants — réservoir à essence 8 litres — 2 freins à tambour très puissants commandés l'un au guidon, l'autre par pédale au pied — pneus vélocycleur 25 x 3 — présentation émail couleur marron et beige.



LE 125 "MOBYCLUB" TYPE Z 46 C

BLOC-MOTEUR 4 TEMPS à culbuteurs enfermés
FOURCHE ÉLASTIQUE TÉLESCOPIQUE A BAIN D'HUILE — SUSPENSION ARRIÈRE donnant une tenue de route et un confort incomparables tant pour la marche en solo qu'avec passager.

Cylindrée 125 cm³ — graissage intégral par circulation intérieure automatique — 4 vitesses commandées par sélecteur au pied — cylindre fonte martensitique — culasse alliage léger avec sièges de soupapes en bronze et tous organes sous carter étanche — embrayage à disques multiples dans l'huile — allumage par volant magnétique enfermé avec dispositif breveté d'avance automatique — ce volant distribue, par l'intermédiaire d'un redresseur et d'une batterie d'accumulateurs, le courant nécessaire au fonctionnement de l'avertisseur et de l'éclairage — réservoir à essence 10 litres environ — 2 freins à tambour très puissants commandés l'un au guidon, l'autre par pédale au pied — roue arrière avec moyeu à broche permettant un démontage aisé sans toucher à la chaîne — pneus vélocycleur de 25 x 3 — présentation émail couleur marron et beige.




LA MOTOCYCLETTE

LA MOTOCYCLETTE 175 cm³ TYPE Z 2 C "MOBYSPORT"

CYLINDRÉE 175 cm³ — BLOC-MOTEUR 4 TEMPS à culbuteurs enfermés — SUSPENSION ARRIÈRE
FOURCHE ÉLASTIQUE TÉLESCOPIQUE A BAIN D'HUILE

Graissage intégral par circulation intérieure automatique — cylindre chemisé fonte martensitique — 4 vitesses commandées par sélecteur au pied — culasse alliage léger avec sièges de soupapes en bronze et tous organes sous carter étanche — embrayage à disques Ferrodo dans l'huile — allumage par volant magnétique enfermé avec dispositif breveté d'avance automatique, ce volant distribue, par l'intermédiaire d'un redresseur et d'une batterie d'accumulateurs, le courant nécessaire au fonctionnement de l'avertisseur et de l'éclairage — fourche élastique télescopique à bain d'huile — réservoir à essence 10 litres — chaîne large 12,7 x 7,7 — 2 freins à tambour



très puissants commandés l'un au guidon, l'autre par pédale au pied — roue arrière avec moyeu à broche permettant un démontage aisé sans toucher à la chaîne — pneus 25 x 3 — présentation émail couleur marron et beige.

"Publi-Moto" Imp. Paris.