




*La plus forte  
Production mondiale  
de Motocycles*



Type AV 32 S

*Pour l'usage de Tous !...*

**Mobylette**  
Bicyclette motorisée

**MOBYLETTE "SERVICE" TYPE AV 32 S -**  
Deux freins très puissants sur jantes - réservoir 2 L.  $\frac{1}{2}$ .

**MOBYLETTE "UTILITAIRE" TYPE AV 32 M -**  
Mêmes caractéristiques que ci-dessus mais avec moyeu-frein tambour à la roue AR.

**MOBYLETTE "SUPER-STANDARD" TYPE AV 33 -** Mêmes caractéristiques que le modèle "Utilitaire" mais avec **embrayage automatique**.

**MOBYLETTE "UTILITAIRE TELESCOPIQUE" TYPE AV 51 -** Mêmes caractéristiques que le modèle "Service" mais avec freins à tambour AV et AR et fourche télescopique.

Tous nos modèles sont livrés avec un moteur 2 temps surpuissant à **cylindre aluminium chromé dur**, carburateur étanche avec silencieux d'aspiration — dispositif de désaccouplement du moteur pour la marche en bicyclette (breveté S.G.D.G.) — commandes groupées sur une seule poignée tournante — **moyeu arrière à roulements annulaires** — rayonnage renforcé — pneus ballon 650 B (sauf type AV 78) — éclairage et allumage sur volant magnétique — transmission par chaîne vélo-moteur.




BREVETS S. G. D. G.  
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS  
N° 996.360 Add. 59.977  
— et P.V. 56.957  
992.040 — 1.059.321  
998.216 — 1.046.015  
1.074.947 — 1.066.837  
1.045.919 (Délance René MANGIN)  
1.051.549 — 1.087.907  
P.V. 671.254 — P.V. 667.741



**MOBYLETTE "GRAND LUXE" TYPE AV 34 -** Freins à tambour AV et AR spéciaux très puissants avec enjoliveurs — réservoir 3 L. 700 — larges garde-boue avec bavoirs à l'avant — fourche télescopique — embrayage automatique — timbre avertisseur électrique — phare de grand diamètre avec compteur de vitesse incorporé.

**MOBYLETTE "SUPER-TELESCOPIQUE" TYPE AV 54 -** Freins à tambour AV et AR — réservoir 3 L. 700 — garde-boue profonds — fourche télescopique et embrayage automatique.



vitesse incorporé — roues avec pneumatiques de 23x2 — moyeux-freins très puissants avec enjoliveur et tambour de 100 % — garde-boue profonds avec flasques de protection — suspension AV par fourche télescopique — suspension AR du type coulissant.


**MOBYLETTE "SUPER-LUXE" TYPE AV 78 -** Chassis-coque formant réservoir à essence, capacité 4 L.  $\frac{1}{2}$  — avertisseur électrique — embrayage automatique — **changement de vitesse automatique système "MOBYMATIC"** (breveté S.G.D.G.) — phare à visière avec compteur de

Les modèles "Super-Standard", "Super-Télescopique", "Grand Luxe" et "Super-Luxe" sont munis d'un embrayage automatique dont le fonctionnement dépend uniquement de la vitesse de la machine que cette dernière soit entraînée par les pédales ou par le moteur. Le fonctionnement de l'embrayage est ainsi indépendant du régime du moteur. Au démarrage, la machine se comporte comme un simple vélo, mais, lorsque la vitesse atteint 6 km/h., l'embrayage entre en action, le moteur commence à tourner. Quand la vitesse retombe à 6 km/h., le débrayage se déclenche et libère le moteur qui continue à tourner au ralenti, sans entraîner la machine.

**CONDITIONS DE VENTE : POUR LES PRIX CONSULTER LE TARIF.** — Nos prix sont nets au comptant, taxes locales en sus et donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de variation. Nous garantissons nos fabrications pendant un délai de six mois contre tous vices de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est de convention expresse limitée au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses et ne peut en aucun cas entraîner notre responsabilité à raison des accidents de personnes ou de choses qui résulteraient de tels vices ou défauts. Enfin, pour les spécialités non fabriquées par nous, notre garantie est limitée à celle du fabricant.

# LES VÉLOMOTEURS

SANS PERMIS DE CONDUIRE. — Blocs-moteurs à graissage intégral par circulation intérieure automatique - Réservoir à essence 10 litres environ.



LE 125 cm<sup>3</sup>

"LATÉRALES LUXE"

TYPE D 45 S "LUXE" — 3 VITESSES

LE 125 cm<sup>3</sup>

"MOBYSTANDARD"

TYPE Z 54 C — 4 VITESSES



Bloc-moteur 4-temps à soupapes latérales enfermées à haut rendement - éclairage par volant magnétique - réservoir, jantes et pot d'échappement rond chromés - pneus 25×3 - garde-boue profonds.

**TYPE D 45 S "STANDARD LATÉRALES"** mêmes caractéristiques que ci-dessus mais livré avec pot d'échappement plat émaillé - jantes et réservoir émaillés.

LE 125 cm<sup>3</sup>

"MOBYSTAND 57"




TYPE Z 57 C — 4 VITESSES

Bloc-moteur 4-temps à culbuteurs enfermés - sélecteur au pied - suspension AR par bras oscillant et amortisseurs hydrauliques à double effet - pneumatiques de 18×3 - jantes et réservoir émaillés.

LE 125 cm<sup>3</sup>

"MOBYCLUB 56"



TYPE Z 56 C — 4 VITESSES

Bloc-moteur 4-temps à culbuteurs enfermés - commandes des vitesses par sélecteur au pied - éclairage et avertisseur alimentés par volant magnétique, redresseur et batterie - roue arrière avec moyeu à broche - jantes et réservoir chromés - suspension arrière par bras oscillant et amortisseurs hydrauliques à double effet - pneumatiques de 18×3.

## LES MOTOCYCLETTE

LA 175 cm<sup>3</sup>

"MOBYSOUPR 56"




TYPE Z 26 C — 4 VITESSES

Bloc-moteur 4-temps à culbuteurs enfermés - graissage intégral par circulation intérieure automatique - commande des vitesses par sélecteur au pied - éclairage et avertisseur alimentés par volant magnétique, redresseur et batterie - roue arrière avec moyeu à broche - jantes et réservoir chromés - pneus 18×3 - Suspension arrière par bras oscillant et amortisseurs hydrauliques à double effet.

LA 175 cm<sup>3</sup>

"MOBYSUPER 56"


TYPE Z 23 C — 4 VITESSES  
MACHINE DE GRANDE PERFORMANCE



Mêmes caractéristiques que la Z 26 C mais bloc-moteur spécial surpuissant - moyeux-freins monoblocs à broche de 150 AR - Large garde-boue enveloppants - pneus 18×3 - réservoir 13 litres - chaîne enfermée - suspension arrière par bras oscillant et amortisseurs hydrauliques à double effet.

LA 175 cm<sup>3</sup>

"MOBYSÉRIE 57"



TYPE Z 27 C — 4 VITESSES

Bloc-moteur 4-temps à culbuteurs enfermés - graissage intégral par circulation intérieure automatique - commande des vitesses par sélecteur au pied - Eclairage par volant magnétique - pneus 18×3 - suspension AR par bras oscillant et amortisseurs hydrauliques à double effet.

LA 350 cm<sup>3</sup> "BICYLINDRE"

TYPE L 4 C — 4 VITESSES



Bloc-moteur bicylindre en ligne 4-temps à culbuteurs - 4 vitesses commandées par sélecteur au pied - alésage et course 56×71% - cylindrée 349 cm<sup>3</sup> - cylindre et culasse en alliage léger - graissage sous pression par pompe - embrayage à 6 disques Ferodo dans l'huile - allumage double par volant magnétique et batterie, avec avance automatique - éclairage par courant continu, batterie de 12 A/h - avertisseur - inverseur au guidon - fourche télescopique à élasticité variable et bain d'huile - suspension AR à élasticité variable - réservoir à essence 16 litres - moyeux monoblocs à broches (AV et AR) dimensions des freins : 170%×30% - pneus 3,25×18 - jantes et réservoir chromés.

Nos Vélo-moteurs et Motocyclettes sont équipés d'un moteur à 4-temps avec cylindre et culasse en alliage léger — Siège de soupape en bronze — Embrayage à disques multiples dans l'huile — 2 freins à tambour très puissants — Transmission par chaîne unique — Fourche télescopique élastique — Suspension AR — Garde-boue enveloppants — Allumage par volant magnétique avec dispositif breveté d'avance automatique — Mise en marche par kick-starter — Compteur kilométrique.