

M 16



La gamme des M 16 vous apporte le maximum d'avantages dans la catégorie des Cyclomoteurs à cadre ouvert.

- La puissance et la nervosité grâce à son moteur AV 10.
- La robustesse liée au nouveau cadre en tôle d'acier.
- La possession d'un très grand nombre d'équipements perfectionnés nouveaux pour la plupart (voir la liste selon les modèles).

Deux modèles VM "VARIATEUR MONOCHAÎNE" possèdent une nouvelle boîte relais, graissée à vie, qui permet de supprimer la chaîne vélo.

Les M 16 type VS - VLC - VM et VMC sont tous équipés du fameux moteur MOTOBECANE AV 10 - souple, puissant, endurant.

CARACTERISTIQUES DU MOTEUR AV 10

Monocylindre 2 Temps - admission par clapets - cylindre à 3 transferts.

Alésage : 39 mm - Course : 41,8 mm.

Cylindrée : 49,9 cm³.

Carburateur : GURTNER Ø 13 mm à aiguille.

Allumage : volant magnétique NOVI.

Nouvelle culasse "Nid d'Abeille" (meilleur refroidissement).



Moteur AV 10 - Culasse "Nid d'Abeille" - Parties tournantes carterisées - Robinet à réserve encastré.



M 16 VLC

**EQUIPEMENTS COMMUNS AUX VERSIONS :
VS - VLC - VM - VMC**

- Moteur AV 10.
- Châssis poutre en tôle d'acier, formant réservoir et caisson AR.
- Garde-boue AR plastique avec bavette, intégré au caisson.
- Carter central en plastique monoplèce donnant accès à la mécanique et à la boîte à outils.
- Cache sous poutre, pour passage des câbles et commandes.
- Parties tournantes cartérisées.
- Projecteur rond Ø 130 mm.
- Nouvelles commandes, poignées et leviers au guidon.
- Robinet d'essence avec réserve, encastré et non vulnérable.
- Pédales à section triangulaire.
- Béquille à patins rapportés, pour faciliter le béquillage et augmenter les surfaces d'appui.

	M16VS	M16VLC	M16VM	M16VMC
Boîte relais mono chaîne			•	•
Roues à rayons 2,25 x 17	•	•		
Roues à rayons 2,50 x 17			•	
Roues alliage léger 2,50 x 17				•
Fourche télescopique inversée, guidon monopièce	•	•		
Fourche télescopique inversée à guidonnets réglables en rotation			•	•
Tableau de bord intégré sur tête de fourche			•	•
Amortisseurs AR, fourreau alu poli	•	•		
Amortisseurs AR, fourreau avec habillage soufflet noir		•		
Amortisseurs AR à ressorts apparents				•
Moyeu frein AV Ø 80 avec voyant d'usure	•	•	•	•
Moyeu frein AR Ø 80 avec voyant d'usure	•	•		
Moyeu frein AR Ø 100 avec voyant d'usure			•	•
Carter de chaîne enveloppant			•	•
Eclairage AV à iode				•
Compteur kilométrique	•		•	
Compteur kilométrique éclairé		•		•
Clignotants AV et AR montés souples, feu stop		•		•
Indicateur de niveau de carburant				•
Rétroviseur				•
Selle monoplace	•	•	•	
Selle biplace basculante et verrouillable avec rangement, porte-bagages extensible				•
Sandow sur porte-bagages		•	•	
Antivol de direction		•	•	•
Antivol barreau sur fourche AR				•
Douille sur bras AR pour adaptation Antivol barreau	•	•	•	

	M 16 VS et VLC	M 16 VM et VMC
Longueur hors tout	1,78 m	1,79 m
Hauteur hors tout	1 m	0,99 m
Poids en ordre de marche	54 kg	57 kg
Poids total autorisé en charge	179 kg	182 kg
Capacité du réservoir	5,4 l	5,4 l
Réserve	1 litre	1 litre



M 16 : PUISSANCE - ROBUSTESSE - EQUIPEMENTS



• CES MODELES PEUVENT ETRE UTILISES SANS PERMIS DES L'AGE DE 14 ANS.

Dans un souci constant d'évolution, des modifications peuvent être apportées aux caractéristiques de nos modèles.



**Réseau Motobécane
10 000 passionnés du 2 roues**

- Un large choix, en exposition et stock
- Préparation à la route
- Stock de pièces d'origine
- Atelier spécialisé

Création MOTOBECANE - Photos J. SACAREAU - ARGALL IMPRESSIONS

