



Passion et Evasion, Evasion et Passion: si les nouveaux cyclos MBK n'avaient déjà des noms suffisamment évocateurs, ils auraient très bien pu s'appeler performance, élégance ou sécurité (...on vous le concède, ça sonne déjà moins bien!) mais jugez plutôt par vous-même:



Pneus haute performance Tubeless. Directement issus de la recherche, utilisés en compétition (au passage MBK est champion de France!), les pneus Tubeless MBK ont un dessin et une gomme qui procurent une meilleure adhérence au freinage, en virage et sous la pluie. Chez MBK on ne fait pas les choses à moitié.



Nouveau porte-bagages avec accroches latérales sous cadre. Pratique et beau ou beau et pratique?



Nouveau robinet d'essence.A ce niveau de détail, c'est presque du vice.



Démarrage au kick. Allumage électronique, démarrage au kick, pas d'effort, pas de pédales... parfait.



Selle confort. Comme son nom l'indique, c'est-le-confort (amusant jeu de mots, n'est-ce pas?) Etre bien en conduisant et conduire en étant bien, vous voyez mieux?



Bras oscillant rectangulaire.Une parfaite tenue de route et une plus grande robustesse.



- EVASION





Equipement clignotants (en option) et feu stop.
Une seule remarque: lumineux pour un équipement de toute sécurité.



Phare rectangulaire haute luminosité. Pour voir et être vu deux fois mieux. On ne lésine pas avec la sécurité, vu?



Tableau de bord design complet (compte-tours en option). Vous tenez votre guidon fermement, vos repose-pieds sont baissés (position moto), vous vous rappelez soudain que vous êtiez né pour rouler.



Antivol à broche (en série). Faut-il des commentaires?



Refroidissement liquide"AFS"
(sur le Passion). Ou l'art de gérer performance et esthétique.
Un must en matière de cyclo.



Casque haute sécurité. (Existe en noir ou en blanc, vendu séparément). Pstt. Ne partez pas sans lui!

MBK PASSION

La bombe fun!

- Refroidissement liquide
- Pot sport
- Roues à batons en alliage d'alu
- Repose-pieds repliables
- Compteur
- Kick
- Projecteur haute luminosité
- Pneus hautes performances
- Feu stop
- Antivol à broche
- Pré-équipement clignotants
- Compte-tours en option
- Béquille latérale en option



MOTEUR

Type moteur

: AF 87 - 2 temps monocylindre - 4 transferts

Cylindrée

: 49,9 cc

Refroidissement

: Liquide système AFS

Démarrage

: Kick

Admission

: Par clapets dans le carter

Carburateur (Ø en mm)

: 14 mm

TRANSMISSION

Embrayage

: Automatique centrifuge

Variateur

: Automatique à courroie trapézoïdale

Rapport de variateur

: 0,24 à 0,42

Rapport secondaire

: 11×60

PARTIE CYCLE

Type de cadre

: Tôle d'acier emboutie formant réservoir

Frein AV (Ø en mm)

: Tambour 90 mm

Frein AR (Ø en mm)

: Tambour 90 mm

Suspension AV

: Fourche télescopique

Débattement (en mm)

Suspension AR

: Amortisseurs hydrauliques

Débattement (en mm)

Pneu AV

: 2 1/4 - 17 - valve moto

Pneu AR

: 2 3/4 - 17 - valve moto

PERFORMANCES

: 4,2 | dont 0,34 | de réserve

Capacité du réservoir

Puissance maxi (CV/Tmn)

: 3,3 CV à 6000 t

Couple maxi (MKg/Tmn)

: 0,45 à 3500 t

Vitesse maxi autorisée

: 45 km/h

DIMENSIONS ET POIDS

LxIxH (en mm)

: 1810×650×1010

Hauteur de selle (en mm) Garde au sol (en mm)

: 780

: 136

Poids total

: 55 kg

Poids total en charge

: 177 kg

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Allumage Projecteur AV

: Electronique CDI

: 12 V - 15 W

Feu AR Feu Stop : 12 V - 4 W

Avertisseur

: 12 V - 5 W

Alimentation en volt

: Electrique : 12 V - 35 W

COLORIS

: Noir - Bleu transparent

- Edition Mars 89 -

MBK EVASION

La grande évasion

- Pot sport
- Roues à bâtons en alliage d'alu
- Repose pieds repliables
- Compteur
- Kick
- Projecteur haute luminosité
- Pneus hautes performances
- Feu stop
- Antivol à broche
- Pré-équipement clignotants
- Compte-tours en option
- Béquille latérale en option



MOTEUR

Type moteur : AV 10 - 2 temps monocylindre - 3 transferts

Cylindrée : 49,9 cc
Refroidissement : Par air
Démarrage : Kick

Admission : Par clapets dans le carter

Carburateur (∅ en mm) : 14 mm

TRANSMISSION

Embrayage : Automatique centrifuge

Variateur : Automatique à courroie trapézoïdale

Rapport de variateur : 0,24 à 42 Rapport secondaire : 11×56

PARTIE CYCLE

Type de cadre : Tôle d'acier emboutie formant réservoir

Frein AV (∅ en mm) : Tambour 90 mm Frein AR (∅ en mm) : Tambour 90 mm Suspension AV : Fourche télescopique

Débattement (en mm) : 92

Suspension AR : Amortisseurs hydrauliques

Débattement (en mm) : 65

Pneu AV
: 2 1/4 - 17 - valve moto
: 2 3/4 - 17 - valve moto
: 2 3/4 - 17 - valve moto
: 4,2 | dont 0,34 | de réserve

PERFORMANCES

Puissance maxi (CV/Tmn) : 3 CV à 6000 t Couple maxi (MKg/Tmn) : 0,43 à 3500 t Vitesse maxi autorisée : 45 km/h

DIMENSIONS ET POIDS

LxIxH (en mm) : $1810 \times 650 \times 1010$

Hauteur de selle (en mm) : 780
Garde au sol (en mm) : 136
Poids total : 55 kg
Poids total en charge : 177 kg

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Allumage : Electronique CDI
Projecteur AV : 12 V - 15 W
Feu AR : 12 V - 4 W
Feu Stop : 12 V - 5 W
Avertisseur : Electrique
Alimentation en volt : 12 V - 35 W







- · Pot sport.
- Roues à bâtons en alu.
- Repose-pieds repliables.
- Béquille latérale (en option).

MOTEUR

Type moteur: AF 87 - 2 temps monocylindre - 4 transferts

Cylindrée: 49,9 cc

Refroidissement: liquide système AFS

Démarrage : Kick Carburateur : 14 mm

TRANSMISSION

Embrayage: Automatique centrifuge **Variateur:** Automatique à courroie

trapézoïdale

PARTIE CYCLE

Freins AV et AR: Tambour 90 mm Suspension AV: Fourche télescopique

Suspension AR: Amortisseurs

hydrauliques

Pneu AV: 21/4 - 17 valve moto Pneu AR: 23/4 - 17 valve moto

PERFORMANCES

Puissance maxi (CV/Tmn): 3,3 CV à

6000 t

Couple maxi (MKg/Tmn): 0,45 à

3500 t

Vitesse maxi autorisée: 45 km/h

DIMENSIONS ET POIDS

L x l x H (en mm): 1810 x 650 x 1010 Hauteur de selle (en mm): 780

Poids total: 55 kg

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Allumage: Electronique CDI.
Avertisseur: Electrique

Alimentation en volt: 12 V 35 W Coloris: Noir - Bleu transparent



- Pot sport.
- Roues à bâtons en alu.
- Repose-pieds repliables.
- Béquille latérale (en option).

MOTEUR:

Type moteur: AV 10 - 2 temps monocylindre - 3 transferts

Cylindrée: 49,9 cc Refroidissement: par air

Démarrage : Kick Carburateur : 14 mm

TRANSMISSION:

Embrayage: Automatique centrifuge **Variateur**: Automatique à courroie

trapézoïdale

PARTIE CYCLE:

Freins AV et AR: Tambour 90 mm Suspension AV: Fourche télescopique

Suspension AR: Amortisseurs

hydrauliques

Pneu AV: 21/4 - 17 valve moto Pneu AR: 23/4 - 17 valve moto

PERFORMANCES:

Puissance maxi (CV/Tmn): 3 CV à

6000 t

Couple maxi (MKg/Tmn): 0,43 à 3500 t

Vitesse maxi autorisée: 45 km/h

DIMENSIONS ET POIDS

L x l x H (en mm): 1810 x 650 x 1010 Hauteur de selle (en mm): 780

Poids total: 55 kg

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Allumage: Electronique CDI Avertisseur: Electrique

Alimentation en volt : 12 V 35 W

Coloris: Céramique white - Burning red

Dans un souci constant d'amélioration, des modifications peuvent être apportées sans préavis aux caractéristiques de nos modèles.

MBK Industrie
Z.I. de Rouvroy, 02100 SAINT-QUENTIN
Direction commerciale:
55, rue de Paris, BP 18, 93000 BOBIGNY
S.A. au capital de F 155 000 000
R.C. St-Quentin B 329 035 422. SIREN 329 035 422

